



s-MEXT Klimaschränke

DX-Präzisionsklimaschränke zum Anschluss an Mr. Slim-Außengeräte mit R410A

Funktionen und Ausstattung

- // Drei Gehäusegrößen
- // Leistungen von 6 bis 22,5 kW mit einem Mr. Slim-Außengerät
- // Leistungen von 38,8 bis 42,4 kW mit zwei Mr. Slim-Außengeräten
- // Rohrleitungslänge bis maximal 100 m
- // Front-Zugang zu allen Gerätekomponenten

Ventilator und Volumenstromregelung

- // Ein EC-Plug-Fan bzw. zwei EC-Plug-Fans für Leistungsgröße 022
- // Regelung der Ventilator Drehzahl über
 - // Konstante Drehzahl
 - // Variable Drehzahl anhand der Lastanforderung
- // Economy-Funktion im Stand-by-Betrieb

Schaltschrank und Regelung

- // Hauptschalter
- // Fern-Ein / Aus-Kontakt
- // Störmeldeausgang Priorität A
- // Störmeldeausgang Priorität B
- // Schnittstellenkarte PAC-IF 013 im Klimaschrank installiert und verkabelt
- // Zuluft- oder Rücklufttemperaturregelung
- // Black-Box-Funktion zur Analyse von Fehlermeldungen
- // LC-Display mit Klartextanzeige am Klimaschrank

Luftführung

Over: Luftausblas nach oben

Der Luftansaug erfolgt über Öffnungen im unteren Teil der Türen des Klimaschranks aus dem Raum heraus und bläst die Luft nach oben in den Raum.


Under: Luftausblas nach unten

Der Luftansaug erfolgt über die Oberseite des Gerätes. Der Luftausblas ist nach unten in den vorhandenen Doppelboden gerichtet. Sofern kein Doppelboden vorgesehen ist, besteht die Möglichkeit, über ein optionales Plenum unterhalb des Gerätes die Luft über den Boden des Raumes zu verteilen.

Ausführung: Kühlen

Weitere Standardausstattung

- // Anbindung an Gebäudeleittechnik über Ethernetkarte
- // Rauchsensor
- // Feuersensor
- // Zusätzlicher Wasserleckage-Sensor



s-MEXT Klimaschränke

DX-Präzisionsklimaschränke zum Anschluss an Mr. Slim-Außengeräte mit R410A

Innengerät s-MEXT		006	009	013	022	038	044
Spannungsversorgung	V / PH / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3+N/50	400/3+N/50
Kälteleistung (brutto, total)	kW	6,79	10,1	11,9	22,5	38,8	42,4
Kälteleistung (netto, sensibel)	kW	6,07	8,63	9,78	18,76	32,57	35,4
SHR	-	0,92	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88
El. Leistungsaufnahme	kW	0,21	0,37	0,52	0,74	1,43	2,1
EER (gesamt System)	-	3,92	3,98	2,87	2,87	3,15	2,59
Luftvolumenstrom	m³/h	2.000	2.500	2.800	5.000	8.800	10.000
Abmessungen							
Breite	mm	600	600	600	1.000	1.000	1.000
Tiefe	mm	500	500	500	500	890	890
Höhe	mm	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Gewicht							
Over Ausführung	kg	103	106	110	165	237	237
Under Ausführung	kg	110	115	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar
Netto-Preis							
Over Ausführung	€	3.800,-	4.000,-	4.200,-	4.800,-	6.200,-	6.600,-
Under Ausführung	€	3.800,-	4.000,-	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar	nicht mehr verfügbar
Benötigtes Mr. Slim-Außengerät		PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP250YKA	2 × PUHZ-ZRP200YKA	2 × PUHZ-ZRP250YKA

Knowledge at work.

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu den s-MEXT Klimaschränken erhalten Sie auch hier:



Hier gelangen Sie zur Broschüre
leslink.info/s-mext-410a

Nur solange der Vorrat reicht!
Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit der entsprechenden Mr. Slim-Außengeräte!

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder öffentliche Bekanntgabe Preise oder technische Daten zu ändern oder hier beschriebene Geräte aus dem Programm zu nehmen bzw. durch andere zu ersetzen.

Um eine sichere Anwendung und langjährige Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Als Mitsubishi Electric Kunde verpflichten Sie sich, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten und alle von Mitsubishi Electric bereitgestellten Informationen und Dokumente (z. B. Anleitungen, Handbücher) zu beachten und diesen entsprechend zu handeln.
- Als Kunde (1.) sind Sie darüber hinaus dafür verantwortlich, alle Informationen an Ihre eigenen Kunden einschließlich weiterer nachgelagerter Kunden weiterzugeben.

Unsere Klimaanlage, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung und auf unserer [Kältemittel-Übersichtsseite](#).

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.